LEGENDA

ALGEMEEN

- Contouren GBKN / Bestaande situatie
- Kadastrale grenzen
- Werkgrens

KANTOPSLUITINGEN

TROTTOIRBANDEN

- TB 13/15x25 — Bestaande trottoirband 130/150X250 mm
- TB 13/15x25 — Aanbrengen trottoirband 130/150X250 MM
- TB 18/20x25 — Aanbrengen trottoirband 180/200x250 mm
- TB 38/40x25 — Aanbrengen trottoirband 580/600X250 MM

OPSLUITBANDEN

- OB 10x20 — Aanbrengen opsluitband 100X200
- OB 15x25 — Aanbrengen opsluitband 150x250 mm
- OB 20x25 — Aanbrengen opsluitband 150x250 mm

GELEIDEBANDEN

- GB 4/15x25 — Aanbrengen geleideband 40/150x250 mm
- GB 5/20x25 — Aanbrengen geleideband 50/200x250 mm

DIVERSEN

- Aanbrengen verlaagde band
- Aanbrengen stootband 200x180x1000 mm
- Aanbrengen verloopband 130/150x250 > 150x250 mm
- Aanbrengen verloopband 5/200x250 > 150x250 mm
- Aanbrengen mindervalide oprit, 7-strekken BSS keiformaat

ELEMENTENVERHARDING

STRAATBAKSTENEN

- (2) Aanbrengen straatbaksteen dikformaat, elleboogverband (nieuw)
- (3) Aanbrengen straatbaksteen dikformaat, halfsteensverband (nieuw)
- (4) Aanbrengen straatbaksteen dikformaat, keperverband (nieuw)
- (5) Aanbrengen molgoot, straatbaksteen dikformaat, halfsteensverband, 5 strekken (nieuw)
- (6) Herstraten straatbaksteen waalformaat, halfsteensverband
- (10) Herstraten straatbaksteen waalformaat, keperverband
- (11) Aanbrengen straatbaksteen waalformaat, elleboogverband (hergebruikt)
- (12) Aanbrengen straatbaksteen waalformaat, halfsteensverband (hergebruikt)
- (13) Aanbrengen straatbaksteen waalformaat, keperverband (hergebruikt)
- (14) Aanbrengen molgoot, straatbaksteen waalformaat, halfsteensverband, 7 strekken (hergebruikt)
- (15) Aanbrengen straatbakstenen waalformaat, keperverband, geel
- (16) Aanbrengen straatbakstenen keiformaat, halfsteensverband, rood-bruin
- (27) Herstraten betonstraatstenen keiformaat, halfsteensverband
- (28) Herstraten betonstraatstenen keiformaat, keperverband

- Parkeervakgrenzen, betonstraatstenen, dikformaat, wit
- Molgoot, straatbaksteen

BETONTEGELS

- (42) Aanbrengen betontegels 300x300x60 mm, halfsteensverband
- (43) Aanbrengen betontegels 300x300x60 mm, lintverband
- (44) Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm, lintverband
- (45) Aanbrengen betontegels 400x600x80 mm, lintverband

DREMPELS

- Aanbrengen sinusvormige drempelconstructie BSS- keiformaat, zwart/wit

INRITBLOKKEN

- Aanbrengen inritblokken 450x500 mm (links/midden/rechts)

RIOLERINGEN

INSPECTIEPUTTEN EN HULPSTUKKEN VWA RIOOL

- Op hoogte brengen bestaande putrand, VWA riool

KOLKEN EN KOLKAANSLUITLEIDINGEN

- Bestaande straatkolk
- Aanbrengen nieuwe straatkolk
- Aanbrengen geleidebandkolk 5/20

GROENVOORZIENINGEN

- Aanbrengen leilinde strook
- (A) Zaaien gras

VERHARDINGEN

ALGEMEEN

- Materiaalgrens

CONSTRUCTIES

- Betsaande Keerwand

OPENBARE VERLICHTING

MASTEN

- Aanbrengen authentieke lichtmast (Lighttronics OGR)
- Bestaande lichtmast met enkele uithouder

STRAATMEUBILAIR

- Bestaande vaste paal
- Bestaande datakast
- Aanbrengen picknicktafel
- Aanbrengen afvalbak
- Aanbrengen fietsklem recht
- Beschermbeugel

OPMERKINGEN

- maten in meters tenzij anders aangegeven
- hooglematen in meters t.o.v. N.A.P.
- N.B.: rekening houden met kabels en leidingen

V.NR	DATUM	GETEKEND	WIJZIGING
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

PROMMENZ
Harmenkaag 11 | 1741 LA Schagen | www.prommenz.nl | info@prommenz.nl

projectnummer	tekeningnummer	versie	blad
20090	_DO_401	2.0	01 van 04

project
Herinrichting Voorstraat, Beursdijk en Oeverdijk te Den Oever

onderwerp
Nieuwe Situatie Voorstraat

opdrachtgever
Hollands Kroon

status	datum
Concept	15-12-2020
schaal 1:200	formaat A1.1 (1050x594)

ontwerper	paraaf	datum
T. Jacobs		
projectleider C. van Steen	paraaf	datum

een frisse kijk op ruimte